

Produktinformation





Unterlage: Y Polyester + Rückenlaminat

Kornart: 3M™ Cubitron™II Korn + Zusatzbeschichtung

Körnung: 36+ / 60+ / 80+

Bindung: Kunstharz
Streuung: halboffen

Aufnahme: "R" und "S" entsprechen der Roloc™ oder Socatt™ Aufnahme

Anwendungsempfehlung: Schleifen von Edelstahl, Titan und Superlegierungen

AB-QC984 Schnellwechselscheibensind dank des geometrisch geformten Korns extrem aggrssiv im Schleifprozess. Selbst harte Edelstahllegierungen und Titan können bearbeitet werden. Durch das Schnellwechselsystem sind die Scheiben sehr einfach und schnell zu wechseln. Geeignet für den Winkelschleifer, Biegwellenantriebe und abgewinkelte Druckluftschleifer.

Vorteile: extrem hohe, gleichbleibende Abtragsleistung

Schärft sich selbst mit sehr hohen Standzeiten

Sehr kurze Schleifzeiten

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach dem kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH

Wolfsbach 6

33729 Bielefeld

Version: 1.0 Stand: 07.12.2021