

Produktinformation

Gewebeschleifband HZ72



Unterlage:	Y Polyestergewebe
Kornart:	Zirkonkorund
Körnung:	24 / 36 - 120
Bindung:	Kunstharz
Streuung	: geschlossen

Anwendungsempfehlung: Schleifen von hochlegiertem Stahl, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze

HZ72 wird aufgrund seiner extrem robusten Polyesterunterlage vorzugsweise am Schleifbock auf stationären Maschinen sowohl im Hand- als auch im Maschinenschliff eingesetzt. Das Band ist nur für den Nass- und Trockenschliff geeignet.

Vorteile:	sehr gute Abtragsleistung
	Sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis
	Schärft sich selbst
	Öl- und wasserfest
	Sehr hoch belastbar

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach dem kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH
Wolfsbach 6
33729 Bielefeld